仪器咨询：010-68460051 / 13520131150

1. 技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

发射器 HT38T：	
电源：	110V / 230VAC, 50/60Hz
信号输出电流：	<20mA
外部连接：	内置 Schuko Europlug
距接收器距离：	最大 500m（1640ft）（230V 电源供电） 最大 300m（984ft）（110V 电源供电）
工作温度：	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
工作湿度：	<80%RH
存储温度：	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
存储湿度：	<95%RH
外形尺寸（长 × 宽 × 高）：	95 x 60 x 30mm (4 x 2 x 1in)
重量：	140g (5 ounces)
接收器 HT38R：	
电源：	1 节 9V 碱性电池，型号 IEC 6F22
电池续航：	约 19 小时
自动关机：	空闲 3 分钟后
工作温度：	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
工作湿度：	<80%RH
存储温度：	0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)
存储湿度：	<95%RH
外形尺寸（长 × 宽 × 高）：	195 x 60 x 35mm (8 x 2 x 1in)
重量：	130g (5 ounces)
机械防护：	IP40
通用规格：	
安全：	IEC/EN61010-1
EMC：	IEC/EN61326-1
绝缘：	双重绝缘
污染等级：	2
测量类别：	CAT III 250V
最大使用海拔：	2000m (6562ft)

本仪器符合低压指令 2014/35/EU（LVD）及 EMC 2014/30/EU 的要求
本仪器符合欧洲指令 2011/65/EU（RoHS）及 2012/19/EU（WEEE）的要求



HT ITALIA SRL
Via della Boaria, 40
48018 – Faenza (RA) – Italy
T +39 0546 621002 | F +39 0546 621144
M export@ht-instruments.com | ht-instruments.com